

Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Linux:

- skonfiguruj interfejs sieciowy serwera:
 - nazwa LAN_serwer
 - adres IP: 172.16.10.3/25
 - brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
 - serwer DNS: localhost
- utwórz użytkownika o nazwie: jkowalski, z opisem: Jan Kowalski i katalogiem domowym
- ustaw hasło dla użytkownika jkowalski na XSW@3edc
- utwórz grupę o nazwie pracownicy i przypisz do niej użytkownika jkowalski
- utwórz katalog /dane
- ustaw właściciela utworzonego katalogu na jkowalski i grupę pracownicy
- ustaw prawa do utworzonego katalogu dla właściciela: odczyt, zapis, wykonywanie; grupy: odczyt, wykonywanie; pozostali: brak praw
- utwórz w katalogu domowym użytkownika administrator katalog architekt
- ustaw prawa do katalogu architekt na 754
- ustaw liczbę dni od wygaśnięcia hasła, po której konto administrator zostanie wyłączone na wartość 2
- zmień nazwę hosta na inf02
- sprawdź, czy użytkownik administrator może odbierać wiadomości tekstowe od innych użytkowników.
- ustaw automatycznie włączanie usługi SSH po starcie systemu
- skonfiguruj usługę SSH w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi jkowalski zdalne logowanie.
- utwórz konto użytkownika o nazwie informatyk z następującymi parametrami:
 - hasło: xsw2!QAZ
 - domyślna powłoka: sh
 - identyfikator użytkownika: 2000
 - konto wygasa: 6.12.2029 r.
- utwórz grupę użytkowników o nazwie administracja i GID=2222
- utwórz konto użytkownika o nazwie kadry, z minimalną liczbą dni między zmianami hasła o wartości 4
- przypisz konto kadry do grupy administracja
- utwórz w katalogu domowym użytkownika administrator podkatalog o nazwie KOPIE
- wykonaj kopię pliku konfiguracyjnego serwera SSH i zapisz ją w katalogu KOPIE pod nazwą ssh_old
- nadaj prawa do katalogu KOPIE
 - użytkownik: pełne prawa
 - grupa: tylko prawo do odczytu
 - pozostali: brak praw
- sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku i efekt przekieruj do pliku tekstowego o nazwie dysk w katalogu domowym użytkownika administrator
- Konfiguracja serwera WWW
- wykonaj archiwum zawierające plik konfiguracyjny interfejsów sieciowych serwera o nazwie kopia.tar i umieść je na dysku USB opisanym EGZAMIN